

Перв.примен.		ТС912Ф3 215.000		ТС912Ф3 215.125		<div>✓ Ra 12,5(✓)</div>			
Справ.№				<div><div><div>44</div><div>19</div><div>2x45°</div><div>2,5/</div><div>2,5/</div><div>2,5/</div><div>36</div><div>46</div></div><div><div>52</div><div>M30</div></div></div>					
Подпись и дата		Инв.№ дцкл.		Инв.№		Взам.инв.№		1. 2. 3. 4.	
Подпись и дата		Инв.№		Взам.инв.№		Инв.№ подл.		1. H14, h14, ±IT14/2. 2. HRCэ 30...35. 3. Острые кромки притупить. 4. Маркировать обозначение детали на бирке.	
Подпись и дата		Инв.№		Взам.инв.№		Инв.№ подл.		ТС912Ф3 215.125	
Инв.№ подл.		Изм./Лист		№ докум.		Подпись		Дата	
		Разраб.		Ильина					
		Провер.		Стрельников					
		Т.контр.							
		Н.контр.							
		Утв.				ДЕБЕФВК			
								Лит.	
								Масса	
								Масштаб	
								0,53	
								1:1	
								Лист	
								Листов	
								1	
								Сталь 45 ГОСТ 1050-88	
								КБ "НПО "ТехСтрой"	