


B-B
A



ИЗДАНИЕ КШ-100
МАТЕРИАЛ АК-1204 (АК-124)
Ориентировочные кш-во в год - 1500 шт

- 1 Материал заменитель. Сталь 35Л ГОСТ 977-88.
- 2 Отливка II группы ГОСТ 977-88.
- 3 Нормализация 143...229 НВ (для материала сталь 35Л ГОСТ 977-88).
- 4 Неуказанные литейные радиусы 2-3 мм.
- 5 Формовочные уклоны по ГОСТ 3212-92.
- 6 Общие допуски ГОСТ 30893.2-f Н.
- 7 *Размеры обеспеч. инстр.
- 8 Испытать на прочность и плотность гидравлическим давлением 2,4 МПа в течение 5-и минут min. Пропуск среды через металл, "потение", механические разрушения не допускаются.
- Дополнительно испытать на плотность пневматическим давлением 1,8 МПа в течение 5-и минут min.
- 9 Размеры, относящиеся к поверхностям, обозначенным знаком ∇, обеспечиваются литьем.
- 10 *Размеры подлежат обязательному контролю ОТК.

11-99.1.03.00.005		Лит.		Масса	Масштаб
				10,2	1:1
		Лист		Листов 1	
Корпус					
AK 12 оч ГОСТ 1583-93					
Копировал		Формат А3x3			