





91.5.10.07.509111XΦ


√Ra 6,3 (✓)




В (1:2)




Г-Г(1:2)





Ж-Ж(1:1)



Д (1:2)



Е-Е(1:1)



- Обработку размеров, представленных в [ ], выполнить совместно с крышкой ФКГП605.20.01.317. Отверстия Ø64, Ø42H7, Ø36, Ø26H7, Ø49H7, Ø50H7 и Ø52 обрабатывать совместно с крышкой после установки штифтов и соединения основания с крышкой винтами.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: +t<sub>2</sub>, -t<sub>2</sub>, ±t<sub>2</sub>/2.
- Остальные ТТ по ОСТ4 ГО.070.014.

ФКГП605.20.01.316				Основние			Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				1,37	1:1
Разраб.	Староженко								
Проб.									
Т.контр.									
Н.контр.									
Утв.									
Плита Д16 85 ГОСТ 17232-99							Лист	Листов	1

Перв. примен.	ФКГП605.20.01.300
Справ. №	
Подп. и дата	
Инд. № дубл.	
Взам. инд. №	
Подп. и дата	
Инд. № подл.	