



Обозначение	Климат. испыт.	Покрывные хлм.фос. прм.
05Н.43.02.041	УХЛ4	
-10	04	49кр.прм

 $\mathcal{H}(2:1)$

RQ.2
(The same)

- 1.* Размеры для справок.
2. Неуказанные линейные радиусы 0,5...1,0 мм.
3. Неразличимость поверхностей ГЧБ не более 0,1 мм.
4. Неплоскостность поверхности Д не более 0,2 мм.
5. ~~Поверхность центрирования 10,8...10,9 мм 52...56 НПС~~
6. Неуказанные предельные отклонения валов по H14; отверстий - по H14; остальных - по $\pm \frac{IT_14}{2}$.
- 7.** Обработать совместно по чертежам 05Н.43.02.020С5 и 05Н.43.02.030С6.
8. Покрытые: см. таблицу.
- 9*** Обработать совместно по чертежам 05Н.43.02.040С6 и 05Н.43.02.050С6.
10. Допускается изготовление из стали 25А-П ГОСТ 977-88 с содержанием углерода 0,22%...0,27%, а также из стали 45 ГОСТ 1050-88 с обеспечением твердости 52...56 НПС на поверхности Д на $h=1...1,5$ мм.
11. Маркировать шару 5 шрифтом 5-Пр.3 ГОСТ 26.008-85.
12. ~~Не использовать применение нанесенных черт и линий электровакуумным методом~~

[illegible]