



Обозначение	D, мм	d, мм	Масса, кг
1	210	180	27,5
2	200	170	26
3	190	160	24,6
4	180	150	23,2
5	170	140	21,8
6	160	130	20,4
7	150	120	19

- 1.Точность отливки 1 1-0-0-11 по ГОСТ 26645-85
- 2.На поверхности А раковины, пористость, трещины не допускаются
- 3.Технические требования к отливке по ГОСТ 26358-84

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Втулка															
Разраб.																				
Пров.																				
Т. контр.																				
					<table><tr><td colspan="3">Лит.</td><td>Масса</td><td>Масштаб</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="3">Лист 1</td><td colspan="2">Листов 1</td></tr></table>	Лит.			Масса	Масштаб				—	—	Лист 1			Листов 1	
Лит.			Масса	Масштаб																
			—	—																
Лист 1			Листов 1																	
Н. контр.					<table><tr><td colspan="5">Чугун ЧХ25МФТ ТУ 4111-004-00210571-99</td></tr><tr><td colspan="5">ООО "ЗАУРАЛМАШ"</td></tr></table>	Чугун ЧХ25МФТ ТУ 4111-004-00210571-99					ООО "ЗАУРАЛМАШ"									
Чугун ЧХ25МФТ ТУ 4111-004-00210571-99																				
ООО "ЗАУРАЛМАШ"																				
Утв.																				