1000.22.000.15





Условное обозначение шлицев		45xh6x2x9h
Модуль	m	2
Число зубьев	z	21
Диаметр ролика	d_p	4,091
Размер по роликам	M_d	$38{,}537^{+0{,}142}_{+0{,}052}$
Номинальная делительная окружная ширина впадины втулки	s	$2{,}933^{+0{,}071}_{+0{,}026}$
Допуск на погрешность направления зуба	F_β	0,041
Радиальное биение зубчатого венца	F_r	0,036
Делительный диаметр	d	44
Ответная деталь		1000.22.000.10-Втулка зубчатая

1. H14, h14, ±IT14/2.
2. 38...42 HRC.

Обозначение шлиц	Модуль, m	Число зубьев,z	Диаметр делит. окр. d	Ответная деталь
35H7x2x9H	2	16	32	Гидромотор MBF 10.4.56.00.06N

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпов А.С.		
Пров.		Виноградов М.С.		
Т.контр.				
Гл.констр.		Виноградов М.С.		
Н.контр.				
Утв.				

1000.22.000.15

Полумуфта

Лит.	Масса	Масштаб
	1,21	2:1

Лист | Листов 1

В1-65 ГОСТ 2590-2006
Круг 40Х-1-ТО ГОСТ 4543-71

ЗАВОД Дорожных Машин

Копировал | Формат А4х3

Перв. примен. 1000.22.000.00-02
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.