


APT 02.16.07

$\sqrt{Ra 6,3 (\checkmark)}$



1 Материал-заменитель: сталь 14X17H2, 12X17 ГОСТ 5632-2014.

2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, $\pm IT14/2$.

Общие допуски формы и расположения - ГОСТ 30893.2-К.

~~3 Электрополировать.~~

4 Остальные ТТ по ТУ 5130-014-07540745-2001.

5 Финишную обработку наружных и внутренних поверхностей, обеспечить шероховатостью внутренних поверхностей до $Ra 2,5$.
 Допускается электрополировать.

APT 02.16.07

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
2	-	APT.1852	li	09.01.18	01	0,083	2:1
1	-	M6-APT.2843	le	22.02.20			
-	НОВ.	APT. 1270	li	08.08.18			
Разраб.	Никитина			10.08.18			
Проверил	Холоднов			10.08.18			
Т.контр.	Макаров			10.08.18			
Рук.проекта	Кучин			10.08.18			
Н.контр.	Худякова			10.08.18			
Утв.	Маринин			20.08.18			
Кольцо установочное ①					Лист 1		
Сталь 12X18H10T ГОСТ 5632-2014					ИРЦМ		