



APT 02.35.06

$\sqrt{Ra6,3(\sqrt)}$



Обозначение	L, мм	Масса, кг	L1, мм
APT 02.35.06	285-0,5	0,180	315
-01	291-0,5	0,187	321
-02	351-0,5	0,203	381

1. Материал-заменитель: сталь 35, 45 ГОСТ 1050-88.
2. * Размеры для справок.
3. *1 Размеры обеспеч. инстр.
4. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: h14, ±IT14/2.
5. Общие допуски формы и расположения ГОСТ 30893.2-К.
6. Покрытие: Ц9.8цв.
7. Остальные ТТ по ТУ 5130-014-07540745-2001.

15	-	МБ-АПТ.2843	Соб.	22.07.20
14		АПТ.1165	ЖП	26.10.17
13		АПТ.1099	ЖП	10.03.17
12		АПТ.908	ЖП	22.04.15
11	Зам	АПТ.895	ЖП	18.04.14
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Кародин			16.04.13
Проверил	Холоднов			16.04.13
Т.контр.	Щеткин			17.04.13
Рук.проект	Кучин			16.04.13
Н.контр.	Худякова			16.04.13
Утв.	Маринин			16.04.13

APT 02.35.06

Стержень

15

Лит.	Масса	Масштаб
А01	см. таблицу	2:1
Лист	Листов	1

ИРЦМ

Круг 10-н11 ГОСТ 7417-75
20-В-Н ГОСТ 1051-73